

Serienausstattung **Datenblatt Scheifele 13 -16 Tonnen**

- starke Konstruktion
- Transporträder bei 13 T
- Zwei Spaltgeschwindigkeiten
- Einstellung des Spalthubs
- Mechanischer Stammheber
- Ablagebügel
- Arretierung Haltekralle
- Gusspumpe (Zapfwellenmaschinen)
- Hochwertige Hydraulikkomponenten
- Geschweisster Öltank mit einem Zapfen für den Ölauslass
- Tauchsaugfilter
- Ölstands Anzeige



Modell	Scheifele 13 Z	Scheifele 13 E	Scheifele 13 B	Scheifele 16 Z	Scheifele 16 K
Spaltkraft Tonnen	13	13	13	16	16
Antriebsart	Zapfwelle	E-Motor/400 V	Honda 8.5 Benzin	Zapfwelle	ZW-E-Motor/400 V
Zylinderhub mm	1050	1050	1050	1100	1100
Max. Holzlänge cm	115	115	115	115	115
Spaltgeschwindigkeit cm/s (Stufe1-Stufe2)	9.7/24.4	6.1/15.2	11.09/22.01	9.5/21.9	9.5/7.6 21.9/16.7
Rücklauf (cm/s)	15	9.9	15.0/9.9	17.5	17.5/13.1
L/B/H (mm)	1180x856x2690	1180x856x2690	1180x856x2690	1280x856x2615	1280x856x2615
Höhe abgesenkt	1690	1690	1690	1850	1850
Gewicht kg	285	308	302	412	460
Seilwinde	-	-	-	Optional	optional
Traktorleistung (kW)	25	-	-	25	25

Art	Bezeichnung TYP	13-16 Tonnen
13 Z	Scheifele 13 Z Antrieb Zapfwelle über Gusspumpe	
13 E	Scheifele 13 Elektromotor 4kW/400 V	
13 K	Scheifele 13 Zapfwelle über Gusspumpe – Elektromotor 4 kW/400 V	
13 B	Scheifele 13 Benzin Honda 8.5 PS	
16 Z	Scheifele 16 Zapfwelle über Hochleistungsgusspumpe	
16 Z Seilw	Scheifele 16 mit Seilwinde - Zapfwelle über Hochleistungsgusspumpe	
16 K	Scheifele 16 Zapfwelle und 5.5 kW E-Motor 400V	
16 K Seilw	Scheifele 16 mit Seilwinde Zapfwelle und 5.5 kW E-Motor	
Zubehör bei Mitlieferung		
10383	Kurzholztisch	
10385	Spaltkreuz Scheifele 16 + 25	
10386	Fahrvorrichtung Scheifele 16 + 25	
10387	Mehrpreis für Seilwinde	
10355	Gelenkwelle	

