

Datenblatt: Serie Scheifele 20 – 25 Tonnen

Serienausstattung: Grosse, leise Industrie-Grauguss-Pumpe

- Maxispeed-Ventil für selbständige Kraftumschaltung
- Stopp-Stellung des Hydraulikventils
- Mechanischer Stammheber mit Arretierung
- Arretierbarer Haltegriff mit Kralle
- Ablagebügel
- Großer 35/45 l-Öltank mit Ölauslass,
- Saugfilter, Ölstandanzeige
- Halterung für Motorsäge, Benzinkanister,
- Axt und Sappi
- Kat I- und II-Anschluss



Modell	Scheifele 20 Z	Scheifele 20 K	Scheifele 5 Z	Scheifele 25 K
Spaltkraft Tonnen	20	20	25	25
Antriebsart	Zapfwelle	ZW und E-Motor 5.5 kW/400 V	Zapfwelle	ZW und E-Motor 6.6 kW/400 V
Zylinderhub mm	1100	1100	1100	1100
Max. Holzlänge cm	115	115	115	115
Spaltgeschwindigkeit cm/s (Stufe1-Stufe2)	21.9	29.5/18.5	29.5	29.5/18.5
Rücklauf (cm/s)	31.3	31.3/15	31.3	31.3/15
H/B/T (mm)	2710x856x1320	2710x856x1320	2710x856x1320	2710x856x1320
Höhe abgesenkt	1950	1950	1950	1950
Gewicht kg	510	570	560	620
Seilwinde	Optional	Optional	Optional	Optional
Traktorleistung (kW)	30	30	30	30

Art	Bezeichnung TYP	20 - 25 Tonnen
20 Z	Scheifele 20 Z Antrieb Zapfwelle über Gusspumpe	
20 Z Seilw	Scheifele 20 Z Antrieb Zapfwelle über Gusspumpe	
20 K	Scheifele 20 Zapfwelle über Gusspumpe – Elektromotor 5.5 kW/400 V	
20 K Seilw	Scheifele 20 Zapfwelle über Gusspumpe – Elektromotor 5.5 kW/400 V	
25 Z	Scheifele 25 Zapfwelle über Hochleistungsgusspumpe	
25 Z Seilw	Scheifele 25 mit Seilwinde - Zapfwelle über Hochleistungsgusspumpe	
25 K	Scheifele 25 Zapfwelle und 6.6 kW E-Motor 400V	
25 K Seilw	Scheifele 25 mit Seilwinde Zapfwelle und 6.6 kW E-Motor	
Zubehör bei Mitlieferung		
10383	Kurzholztisch 16 + 25	
10385	Spaltkreuz 16 + 25	
10386	Fahrvorrichtung Scheifele 16 + 25	
10387	Mehrpreis für Seilwinde mit Funkbedienung	
10355	Gelenkwelle	

